

Tournevis dynamométrique ESD 1430 avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor



Outil dynamométrique avec couple réglable de 2,0 à 6,0 Ncm (précision $\pm 10\%$).

Système compact de poignée/lames interchangeable pour des vissages fins à couple contrôlé.

Le tournevis dynamométrique Kraftform Micro ESD est idéal pour le vissage à couple contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Convient à la réception d'embouts avec entraînement Halfmoon de 4 mm (série 9 Wera) et d'embouts avec entraînement HIOS de 4 mm (série 21 Wera).

Protection contre les manipulations. Enclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple réglé est atteint.

Couple de desserrage manuel illimité. Résistance électrique de surface $\leq 10^9$ Ohm pour une protection sûre contre l'énergie électrostatique.

Fabrique selon la norme DIN EN 61340-5-1. Système de poignée/lames interchangeable pour un remplacement des lames en un clin d'œil. Manche Kraftform Micro avec capuchon pivotant et zone de rotation rapide pour un torsadage en un clin d'œil, plus besoin de changer de main, ce qui prend beaucoup de temps.

Zone de force avec zones souples intégrées pour la transmission de couples de desserrage et de serrage élevés.

Zone de précision directement au-dessus de la lame pour un angle de rotation correct lors des travaux d'ajustement.

Fixation éclair de l'embout : il suffit de faire glisser l'embout dans le logement, verrouillage automatique, assise sûre.

Pour changer d'embout, il suffit de faire glisser la douille vers l'avant et de retirer l'embout. Douille d'actionnement à rotation libre pour un guidage simple de l'outil pendant le vissage.

Embouts adaptés aux vissages manuels et mécaniques avec des visseuses électriques (entre autres HIOS, Delvo, Sehan). Utilisation par exemple sur les smartphones, les téléphones portables, les appareils photo, les appareils électroniques, dans les laboratoires dentaires et les cabinets dentaires.

- Tournevis dynamométrique Kraftform réglable avec mandrin à changement rapide
- Outil sûr sur le plan électronique grâce à une résistance de surface de $\leq 10^9$ ohms
- Enclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple réglé est atteint

- Adapté aux embouts avec entraînement Halfmoon de 4 mm et HIOS de 4 mm
- Utilisation par ex. sur les smartphones, les téléphones portables, les appareils photo et les appareils électroniques

Numéro d'article	WL50768
Modèle	1430 ESD Kraftform Micro
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074802001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	145 mm
Largeur	23 mm
Hauteur	23 mm
Longueur avec emballage	145 mm
Largeur avec emballage	23 mm
Hauteur avec emballage	23 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de l'outil	125 mm