

Cobra® XS pince à tuyauter et à pompe à eau, gris atramenté, surface rugueuse estampée, 100 mm



KNIPEX Cobra® XS Accessibilité optimale dans les espaces les plus réduits : forme particulièrement compacte, tête très fine. Réglage fin d'une seule main pour une adaptation très simple aux différentes tailles de pièces en poussant. Préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure. Capacité de préhension Ø 28 mm, ouverture de clé jusqu'à 24 mm - pour une longueur de 100 mm seulement. Articulation traversante : stabilité et capacité de charge élevées grâce au double guidage. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 60 HRC. Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. Réglage fin avec 11 positions de réglage. - Positions de réglage : 11 - capacité pour écrous, ouverture de clé (pouces) : Ø 1 in - Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 24mm - Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 28mm

- Capacité de préhension Ø 28 mm, ouverture de clé jusqu'à 24 mm - pour seulement 100 mm de longueur
- Articulation traversante : stabilité et capacité de charge élevées grâce au double guidage
- Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 60 HRC
- Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement
- Réglage fin avec 11 positions de réglage

Numéro d'article **WL50874**

Modèle **87 00 100**

Products for the electronic industry



Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	87 00 100
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	102 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	10 mm
Longueur avec emballage	105 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Volume avec emballage	0,645 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 8976
Série de produits	Cobra®
Conforme RoHS	non
Surface	gris atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	100 mm
Prise (expression)	surface rugueuse estampée
Type de pince	Pince pour pompe à eau