

## Chariot de transport ESD avec arceau rabattable, 1 fond, max.100 kg, noir



- Construction tubulaire en acier inoxydable
- 4 roues pleines conductrices en caoutchouc Ø 100 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec frein
- Surface de chargement avec revêtement antidérapant ECOSTAT®ANTI conducteur (dans le sens de la longueur et de la largeur)
- Capacité de charge de 100 kg pour une charge uniformément répartie
- Marquage ESD
- A monter soi-même

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Numéro d'article              | WL51778   |
| Fabricant                     | WARMBIER  |
| Numéro d'article du fabricant | 5390.KW.N |

Products for the electronic industry



|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Données du fabricant du GPSR             | Wolfgang WARMBIER<br>Untere Gießwiesen 21<br>DE-78247 Hilzingen<br>www.warmbier.com |
| Longueur                                 | 825 mm                                                                              |
| Largeur                                  | 520 mm                                                                              |
| Hauteur                                  | 970 mm                                                                              |
| Unité de vente                           | 1 pièce                                                                             |
| Unité de contenu                         | 1 pièce                                                                             |
| Informations sur la couleur du fabricant | gris                                                                                |
| Couleur                                  | gris                                                                                |
| Matériel                                 | Métal                                                                               |
| Matériau (cadre)                         | Acier inoxydable                                                                    |
| Batterie incluse                         | non                                                                                 |
| Résistance de fuite typique              | $10^3 - 10^5$                                                                       |
| Type de dispositif de transport          | chariot à poignée poussoir                                                          |
| Capacité de charge                       | 100 kg                                                                              |
| Nombre de roulettes fixes                | 2                                                                                   |
| Nombre de roulettes pivotantes           | 4                                                                                   |
| Pneus                                    | caoutchouc solide                                                                   |
| Diamètre du pneu                         | 100 mm                                                                              |
| Conforme aux normes ESD                  | oui                                                                                 |