Microscope numérique EVO CAM II ECO2CE2 avec statif à colonne et module de mise au point



L'EVO Cam II de Vision Engineering est un microscope numérique haute résolution puissant, polyvalent et néanmoins facile à utiliser. Il offre une excellente qualité d'image, une série d'options de configuration et un grossissement optique jusqu'à 760x. Le zoom numérique permet même d'aller plus loin. Pour répondre à vos exigences individuelles, vous avez le choix entre divers objectifs de précision et objectifs grand champ. Il réunit tout ce que vous attendez d'un microscope numérique moderne. Le microscope numérique EVO Cam II offre une excellente qualité d'image pour révéler les détails les plus cachés. La plage de zoom optique (30:1) vous permet d'agrandir optiquement jusqu'à 760x, et le zoom numérique permet même d'atteindre un impressionnant 9.000x ! Un autofocus intelligent, qui peut être désactivé si nécessaire, fournit à tout moment des images très nettes en qualité Full-HD. Grâce à la fonction d'empilement de la mise au point, les limites du possible sont repoussées et vous pouvez même prendre des photos de composants élevés avec une profondeur de champ totale.

EVO Cam II dispose d'une puissante fonction de mesure à l'écran avec des superpositions, des grilles et des lignes de mesure sélectionnables, qui permettent de mesurer les valeurs X et Y. En appuyant sur un bouton, la fonction d'aperçu vous garantit une orientation rapide et confortable sur la pièce. Il est également possible de comparer des images en temps réel ou d'afficher des superpositions définies par l'utilisateur pour faciliter l'inspection. L'étalonnage unique de l'objectif, enregistré dans les préréglages, permet des mesures rapides sur toute la plage de zoom. Capturez des images haute résolution en appuyant sur un bouton, soit directement sur une clé USB, soit sur un PC ou sans fil (option Wi-Fi). EVO Cam II fonctionne avec plusieurs logiciels pour l'acquisition d'images professionnelles, la mesure d'images et l'archivage, afin de garantir une documentation globale.

Caméra : zoom optique 30x et numérique 12x, Full-HD 1080p (1920 x 1080, 1/2.8" CMOS), taux de rafraîchissement de 50 fps ou 60 fps (commutable), autofocus et mise au point manuelle, sortie HDMI et USB 3.0, format de stockage de fichiers PNG
Éclairage : éclairage annulaire LED 8 points intégré pour un éclairage optimal sans ombres dans toutes les applications. Température de couleur 5500K. En option : éclairage annulaire blanc et quadrant UV pour l'inspection d'objets fluorescents sous UV ; éclairage par transmission : deux barres lumineuses LED USB flexibles pour un meilleur contrôle en cas de reflets et d'ombres ou un éclairage épiscopique à travers la lentille pour faciliter l'inspection de trous, tubes, fentes et orifices.
Trépied : grande stabilité grâce à une plaque de base massive. Adapté aux objets et aux distances de travail de grande taille.

L'équipement de base comprend le microscope numérique EVO-Cam II, l'épiscopie LED, la clé USB et le statif à colonne avec mise au point, y compris la plaque d'adaptation EVB090 (l'objectif, l'écran couleur et les autres accessoires ne sont pas inclus).

Numéro d'article	**WL51785**
Fabricant	VISION
Numéro d'article du fabricant	ECO2CE2
Données du fabricant du GPSR	VISION Engineering Ltd., Anton-Pendele-Straße 3 DE-82275 Emmering www.visioneng.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	non