

Embout de taraudage combiné M6 (27900), 44 mm



- Matériau : Acier HSS de haute qualité, rectifié
- BLT_Emballage_Pied à coulisse : Sous blister
- Entraînement : tige hexagonale 1/4" selon DIN 3126 forme C 6,3
- Application : Perçage, taraudage et ébavurage. Pour les travaux de montage, la réparation et le réalésage de filetages. Utilisable dans le métal et le plastique.
- Extra : 3 applications en une seule opération. Particulièrement adapté à l'utilisation avec des visseuses sans fil.

Numéro d'article	WL52134
Modèle	SB7807006044
Nom alternatif de l'article	SB7807006044
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	27900
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	7807
VDE	non
Type à vis	M6
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Longueur de l'outil	44 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis & Longueur de l'outil
WL52131	M3 & 36 mm
WL52132	M4 & 39 mm
WL52133	M5 & 41 mm
WL52134	M6 & 44 mm
WL52135	M8 & 51 mm
WL52136	M10 & 65 mm