Manche de tournevis ESD, PicoFinish® ESD, magnétique, pour micro-embouts 4 mm (43709), 96 mm



• Réduit vos coûts : les outils dissipant l'électricité statique protègent les composants électroniques de la destruction.
• Facilite la manipulation : le capuchon rotatif extra-long permet un guidage optimal.Travail en douceur et transmission contrôlée de la force grâce à la poignée fine avec zone Softgrip
• Travailler sur des composants électroniques est un défi car la moindre tension peut les endommager. Le manche de tournevis à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD vient à bout de cette tâche sans problème. Grâce à son manche long et fin et à sa zone de rotation rapide, le manche du tournevis, associé aux MicroBits, est idéal pour travailler avec précision et sensibilité sur des pièces sensibles. La fonction de maintien magnétique du porte-embouts garantit une manipulation simple et une tenue optimale. Le design ergonomique de la poignée avec zone souple permet un travail confortable. Le capuchon rotatif facile à manipuler permet de tourner rapidement et avec sensibilité. En combinaison avec des MicroBits de 4 mm, l'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique lors du vissage de manière contrôlée et sûre. Le manche du tournevis est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. De plus, il a une résistance de surface de 106 - 109 ohms.
• Application : En combinaison avec des micro-embouts de 4 mm, convient idéalement pour un vissage fin et filigrane sur des composants sensibles à l'électricité statique.

Numéro d'article	**WL52613**
Modèle	281P1ESD
Nom alternatif de l'article	281P1ESD
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	43709
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	281P
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Longueur de l'outil	96 mm
Longueur de la lame	96 mm