

## Station de dessoudage CP avec micro-pince à dessouder AM120-A E, CP-2QF



La station convient pour le brasage et les travaux de réparation de composants CMS tels que les puces, les composants SOP de petite/moyenne taille et les composants à deux conducteurs

- configuration rapide et facile de la station grâce au clavier à 7 touches
- support de pointes pour ranger jusqu'à 4 pointes, ainsi qu'extracteur de pointes et collecteur de câbles
- connectivité avec l'aspiration JBC

Numéro d'article	WL52688
Modèle	CP-2QF
Gamme de modèles	Compact Line

Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	CP-2QF
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Contenu de la livraison	1x unité de contrôle 1x AM120-A pince à dessouder réglable (pointes non fournies)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	90 W
Puissance nominale	80 W
Tension	230 V
Tension	230 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Pièce à main incluse	AM120-A
Station (type)	station de dessoudage
Conforme aux normes ESD	oui