# Clé à molette anti-étincelles 24 mm en cuivre béryllium avec écrou central, 200 mm



Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Clé à molette de 24 mm en cuivre au béryllium avec écrou central, 200 mm.
• Fabriquée en cuivre béryllium.
• Clé à molette, sans étincelles, différentes largeurs d'ouverture réglables
• Fabriqué selon les spécifications de la norme ISO 6787.
• Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
• Antimagnétique, extrêmement résistant à la corrosion

| **Numéro d'article** | **WL52718** |
|---|---|
| Modèle | NSB001-200 |
| Fabricant | BAHCO |
| Numéro d'article du fabricant | NSB001-200 |
| Données du fabricant du GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Longueur | 200 mm |

| | |
|---|---|
| Largeur | 58 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| VDE | non |
| Épaisseur de la mâchoire | 9 mm |
| Conforme aux normes ESD | non |
| Matériau de l'outil | Acier amagnétique, Cuivre béryllium |
| Dimensions de l'emballage | unique |
| Outils anti-étincelles | oui |
| Taille de la clé | 24 mm |

## Autres versions

| Numéro d'article | Taille de la clé | Longueur |
|---|---|---|
| **WL52718** | **24 mm** | **200 mm** |
| WL52719 | 30 mm | 250 mm |
| WL52720 | 36 mm | 300 mm |
| WL52722 | 55 mm | 450 mm |
| WL52723 | 65 mm | 600 mm |
| WL52724 | 75 mm | 900 mm |
| WL52721 | 375 mm | 375 mm |