

## Clé mixte anti-étincelles de 50 mm en cuivre au béryllium, 520 mm



Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Clé mixte de 50 mm en cuivre au béryllium, 520 mm.

- Fabriquée en cuivre au béryllium.
- Clés mixtes, les deux côtés avec la même ouverture de clé.
- Côté anneau coudé à 15°.
- Fabriquée selon les spécifications de la norme DIN 3113.
- Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
- Côté anneau incliné à 15°, pour faciliter le travail dans les endroits difficiles d'accès
- Antimagnétique, extrêmement résistante à la corrosion

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numéro d'article              | WL52757   |
| Modèle                        | NSB002-50   |
| Fabricant                     | BAHCO   |
| Numéro d'article du fabricant | NSB002-50   |
| Données du fabricant du GPSR  | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim |

www.bahco-werkzeuge.de

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                  | 520 mm                              |
| Largeur                   | 196 mm                              |
| Hauteur                   | 43 mm                               |
| Unité de vente            | 1 pièce                             |
| Unité de contenu          | 1 pièce                             |
| Batterie incluse          | non                                 |
| VDE                       | non                                 |
| Conforme aux normes ESD   | non                                 |
| Matériau de l'outil       | Acier amagnétique, Cuivre béryllium |
| Dimensions de l'emballage | unique                              |
| Type de clé à fourche     | Clé à fourche                       |
| Taille de la clé          | 50 mm                               |

## Autres versions

| Numéro d'article | Taille de la clé | Longueur |
|------------------|------------------|----------|
| WL52760          | 6 mm             | 105 mm   |
| WL52763          | 7 mm             | 120 mm   |
| WL52766          | 8 mm             | 120 mm   |
| WL52768          | 9 mm             | 135 mm   |
| WL52725          | 10 mm            | 135 mm   |
| WL52726          | 11 mm            | 150 mm   |
| WL52727          | 12 mm            | 150 mm   |
| WL52728          | 13 mm            | 175 mm   |
| WL52729          | 14 mm            | 175 mm   |
| WL52730          | 15 mm            | 195 mm   |
| WL52731          | 16 mm            | 195 mm   |
| WL52732          | 17 mm            | 195 mm   |
| WL52717          | 18 mm            | 150 mm   |
| WL52733          | 18 mm            | 215 mm   |
| WL52734          | 19 mm            | 215 mm   |
| WL52735          | 20 mm            | 215 mm   |
| WL52736          | 21 mm            | 245 mm   |
| WL52737          | 22 mm            | 245 mm   |

Products for the electronic industry



|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| WL52738        | 23 mm        | 265 mm        |
| WL52739        | 24 mm        | 265 mm        |
| WL52740        | 25 mm        | 265 mm        |
| WL52741        | 26 mm        | 290 mm        |
| WL52742        | 27 mm        | 290 mm        |
| WL52743        | 28 mm        | 290 mm        |
| WL52744        | 29 mm        | 320 mm        |
| WL52745        | 30 mm        | 320 mm        |
| WL52746        | 31 mm        | 340 mm        |
| WL52747        | 32 mm        | 340 mm        |
| WL52748        | 33 mm        | 340 mm        |
| WL52749        | 34 mm        | 360 mm        |
| WL52750        | 35 mm        | 360 mm        |
| WL52751        | 36 mm        | 360 mm        |
| WL52752        | 38 mm        | 430 mm        |
| WL52753        | 40 mm        | 430 mm        |
| WL52754        | 41 mm        | 430 mm        |
| WL52755        | 42 mm        | 430 mm        |
| WL52756        | 46 mm        | 480 mm        |
| <b>WL52757</b> | <b>50 mm</b> | <b>520 mm</b> |
| WL52758        | 52 mm        | 520 mm        |
| WL52759        | 55 mm        | 560 mm        |
| WL52761        | 60 mm        | 595 mm        |
| WL52762        | 65 mm        | 595 mm        |
| WL52764        | 70 mm        | 630 mm        |
| WL52765        | 75 mm        | 630 mm        |
| WL52767        | 80 mm        | 660 mm        |