

## Clé à fourche double anti-étincelles, 9 x 11 mm, en cuivre au béryllium, 96 mm



Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Clé à fourche double, 9 x 11 mm, en cuivre au béryllium, 96 mm.

- Fabriquée en cuivre au béryllium.
- Angle de la tête : 15°.
- Clé à fourche double, avec deux ouvertures de clé différentes.
- Conforme aux normes de produits selon DIN 895
- Les outils sans étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
- Angle de tête de 15° pour travailler dans des zones difficiles d'accès
- Antimagnétique, extrêmement résistant à la corrosion

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Numéro d'article              | WL52772     |
| Modèle                        | NSB006-0709 |
| Fabricant                     | BAHCO       |
| Numéro d'article du fabricant | NSB006-0709 |

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

BAHCO Werkzeuge  
Maybachstr. 10  
DE-71711 Steinheim  
www.bahco-werkzeuge.de

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                  | 96 mm                               |
| Largeur                   | 44 mm                               |
| Hauteur                   | 14 mm                               |
| Unité de vente            | 1 pièce                             |
| Unité de contenu          | 1 pièce                             |
| VDE                       | non                                 |
| Conforme aux normes ESD   | non                                 |
| Matériau de l'outil       | Acier amagnétique, Cuivre béryllium |
| Dimensions de l'emballage | unique                              |
| Type de clé à fourche     | Double clé à fourche                |
| Taille de la clé          | 1 mm, 9 mm                          |

## Autres versions

| Numéro d'article | Taille de la clé  | Longueur     |
|------------------|-------------------|--------------|
| <b>WL52772</b>   | <b>1 mm, 9 mm</b> | <b>96 mm</b> |
| WL52769          | 6 mm, 7 mm        | 92 mm        |
| WL52798          | 6 mm, 7 mm        | 195 mm       |
| WL52770          | 7 mm, 9 mm        | 95 mm        |
| WL52771          | 8 mm, 9 mm        | 96 mm        |
| WL52799          | 8 mm, 9 mm        | 200 mm       |
| WL52773          | 10 mm, 11 mm      | 100 mm       |
| WL52800          | 10 mm, 11 mm      | 200 mm       |
| WL52774          | 10 mm, 12 mm      | 100 mm       |
| WL52801          | 12 mm, 13 mm      | 210 mm       |
| WL52775          | 12 mm, 14 mm      | 110 mm       |
| WL52776          | 13 mm, 15 mm      | 110 mm       |
| WL52802          | 14 mm, 15 mm      | 210 mm       |
| WL52777          | 14 mm, 17 mm      | 115 mm       |
| WL52803          | 16 mm, 17 mm      | 215 mm       |
| WL52778          | 16 mm, 18 mm      | 120 mm       |

|         |              |        |
|---------|--------------|--------|
| WL52779 | 17 mm, 19 mm | 124 mm |
| WL52780 | 17 mm, 22 mm | 124 mm |
| WL52781 | 18 mm, 19 mm | 128 mm |
| WL52804 | 18 mm, 19 mm | 220 mm |
| WL52782 | 19 mm, 21 mm | 130 mm |
| WL52783 | 19 mm, 22 mm | 128 mm |
| WL52784 | 20 mm, 22 mm | 130 mm |
| WL52805 | 20 mm, 22 mm | 230 mm |
| WL52785 | 21 mm, 23 mm | 133 mm |
| WL52806 | 21 mm, 23 mm | 230 mm |
| WL52786 | 22 mm, 24 mm | 145 mm |
| WL52807 | 24 mm, 26 mm | 230 mm |
| WL52787 | 24 mm, 27 mm | 150 mm |
| WL52788 | 25 mm, 28 mm | 150 mm |
| WL52808 | 25 mm, 28 mm | 233 mm |
| WL52789 | 26 mm, 28 mm | 157 mm |
| WL52809 | 27 mm, 29 mm | 236 mm |
| WL52811 | 27 mm, 29 mm | 250 mm |
| WL52790 | 27 mm, 30 mm | 163 mm |
| WL52812 | 27 mm, 30 mm | 250 mm |
| WL52791 | 27 mm, 32 mm | 170 mm |
| WL52813 | 27 mm, 32 mm | 243 mm |
| WL52814 | 28 mm, 30 mm | 250 mm |
| WL52815 | 30 mm, 31 mm | 265 mm |
| WL52792 | 30 mm, 32 mm | 173 mm |
| WL52810 | 30 mm, 32 mm | 250 mm |
| WL52816 | 30 mm, 32 mm | 265 mm |
| WL52817 | 30 mm, 34 mm | 270 mm |
| WL52793 | 30 mm, 36 mm | 175 mm |
| WL52818 | 30 mm, 36 mm | 270 mm |
| WL52819 | 32 mm, 34 mm | 270 mm |
| WL52820 | 32 mm, 35 mm | 300 mm |
| WL52794 | 32 mm, 36 mm | 175 mm |
| WL52821 | 32 mm, 36 mm | 300 mm |
| WL52822 | 33 mm, 35 mm | 300 mm |

|         |              |        |
|---------|--------------|--------|
| WL52823 | 34 mm, 36 mm | 300 mm |
| WL52824 | 35 mm, 36 mm | 300 mm |
| WL52825 | 36 mm, 38 mm | 330 mm |
| WL52795 | 36 mm, 41 mm | 182 mm |
| WL52826 | 36 mm, 41 mm | 330 mm |
| WL52827 | 38 mm, 42 mm | 330 mm |
| WL52796 | 41 mm, 46 mm | 185 mm |
| WL52828 | 41 mm, 46 mm | 360 mm |
| WL52797 | 46 mm, 50 mm | 190 mm |
| WL52829 | 46 mm, 50 mm | 370 mm |
| WL52830 | 50 mm, 52 mm | 375 mm |
| WL52831 | 50 mm, 55 mm | 385 mm |
| WL52832 | 50 mm, 60 mm | 400 mm |
| WL52833 | 50 mm, 62 mm | 400 mm |
| WL52834 | 55 mm, 60 mm | 415 mm |
| WL52835 | 60 mm, 65 mm | 435 mm |
| WL52836 | 65 mm, 70 mm | 480 mm |

