

Clé mixte à percussion 3.1/4" sans étincelles en cuivre au béryllium, 355 mm



Les outils sans étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Clé polygonale à frapper 3-1/4 en cuivre au béryllium, 355 mm.

- Fabriquée en cuivre au béryllium.
- À utiliser avec un marteau pour le serrage de gros boulons et écrous.
- DIN 7444
- Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
- Antimagnétique, extrêmement résistant à la corrosion

N° d'article

WL53007

mannequin

NSB106-104

Products for the electronic industry



Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	NSB106-104
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
longueur	355 mm
largeur	260 mm
apogée	43 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
matériau des outils	Acier amagnétique, Cuivre béryllium
masse de conditionnement	unique
Type de clé à molette	Clé à molette en laiton
largeur de la clé	3.1/4"

Autres versions

N° d'article	largeur de la clé	longueur
WL53033	1 1/8"	185 mm
WL53031	1"	175 mm
WL53040	1.1/2"	215 mm
WL53035	1.1/4"	185 mm
WL53032	1.1/16"	175 mm
WL53044	1.3/4"	235 mm
WL53037	1.3/8"	205 mm
WL53042	1.5/8"	225 mm
WL53036	1.5/16"	200 mm
WL53046	1.7/8"	235 mm
WL53039	1.7/16"	205 mm
WL53041	1.9/16"	225 mm
WL53043	1.11/16"	225 mm
WL53034	1.13/16"	185 mm

WL53045	1.13/16"	235 mm
WL53038	1.13/32"	205 mm
WL53047	1.15/16"	250 mm
WL53048	2"	250 mm
WL53057	2.1/2"	298 mm
WL53053	2.1/4"	274 mm
WL53050	2.1/8"	265 mm
WL53049	2.1/16"	265 mm
WL53060	2.3/4"	320 mm
WL53055	2.3/8"	274 mm
WL53051	2.3/16"	265 mm
WL53059	2.5/8"	298 mm
WL53054	2.5/16"	274 mm
WL53062	2.7/8"	326 mm
WL53056	2.7/16"	274 mm
WL53058	2.9/16"	298 mm
WL53061	2.13/16"	320 mm
WL53052	2.13/64"	265 mm
WL53063	2.15/16"	326 mm
WL53009	3.1/2"	390 mm
WL53007	3.1/4"	355 mm
WL53006	3.1/8"	350 mm
WL53065	3.1/16"	350 mm
WL53012	3.3/4"	390 mm
WL53008	3.3/8"	355 mm
WL53011	3.5/8"	390 mm
WL53013	3.7/8"	410 mm
WL53010	3.9/16"	390 mm
WL53014	3.15/16"	410 mm
WL53026	3/4"	145 mm
WL53015	4"	410 mm
WL53019	4.1/2"	450 mm
WL53017	4.1/4"	445 mm
WL53016	4.1/8"	420 mm
WL53018	4.5/16"	445 mm

WL53022	4.7/8"	480 mm
WL53020	4.9/16"	450 mm
WL53021	4.11/16"	480 mm
WL53023	4.15/16"	480 mm
WL53024	5/8"	145 mm
WL53029	7/8"	155 mm
WL53025	11/16"	145 mm
WL53028	13/16"	155 mm
WL53030	15/16"	165 mm
WL53027	25/32"	155 mm
WL53064	96 mm	326 mm