Tournevis ERGO™ en cuivre au béryllium pour vis à fente, anti-étincelles, 0,4 x 3 x 50 mm



Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Tournevis ERGO™ en cuivre béryllium pour vis à fente, sans étincelles, 0,4 x 3 x 50 .
• Fabriqué en cuivre au béryllium
• Développé selon le processus scientifique ERGO™
• Tournevis pour vis à fente
• Manche en plastique antistatique
• Fabriqué selon les spécifications de la norme ISO 2380
• Les outils sans étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
• Poignée à trois composants avec noyau solide, assure une prise ferme et un confort d'utilisation maximal avec une transmission de force optimale
• Antimagnétique, extrêmement résistant à la corrosion

Numéro d'article	**WL53183**
Modèle	NSB300-3-50
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	NSB300-3-50
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	187 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	Acier amagnétique, Cuivre béryllium
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de la lame	0,4 mm
Largeur de la poignée	20 mm
Outils anti-étincelles	oui
Longueur de la lame	50 mm
Largeur de la lame	3 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de la lame	Épaisseur de la lame	Largeur de la lame
WL53183	**50 mm**	**0,4 mm**	**3 mm**
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm
WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm

WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm
WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm