

Tournevis ERGO™ Pozidriv sans étincelles en cuivre béryllium, PZO x 50



Les outils sans étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Tournevis ERGO™ Pozidriv en cuivre au béryllium, PZO x 50 .

- Fabriqué en cuivre au béryllium
- Développé selon le processus scientifique ERGO™
- Tournevis pour vis Pozidriv
- Manche en plastique antistatique
- Fabriqué selon les spécifications de la norme ISO 8764
- Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
- Poignée à trois composants avec noyau solide, assure une prise ferme et un confort d'utilisation maximal avec une transmission de force optimale
- Antimagnétique, extrêmement résistant à la corrosion

Numéro d'article	WL53211
Modèle	NSB304-0-50
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	NSB304-0-50
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	185 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Type à vis	PZ0
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	Acier amagnétique, Cuivre béryllium
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	20 mm
Outils anti-étincelles	oui
Longueur de la lame	50 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis	Longueur de la lame
WL53206	PH0	65 mm
WL53207	PH1	120 mm
WL53208	PH2	125 mm
WL53209	PH3	150 mm
WL53210	PH4	300 mm
WL53211	PZ0	50 mm
WL53212	PZ1	100 mm
WL53213	PZ2	125 mm
WL53214	PZ3	150 mm
WL53215	PZ4	300 mm