

Station de dessoudage avec pompe électrique, y compris DS360-A, CS-2F



La station de dessoudage CS-2F est la station parfaite pour les travaux de dessoudage de précision des composants THT et le nettoyage des pastilles CMS.

- avec micro fer à dessouder DS360-A, pour les travaux de dessoudage fins de composants CMS ou conventionnels
- configuration rapide et simple de la station grâce au clavier à 7 touches
- support de pannes pour ranger jusqu'à 4 pannes, ainsi qu'extracteur de pannes et collecteur de câbles
- connectivité avec l'aspiration JBC
- vide 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Débit 9 SLPM
- Port USB-B, port RJ12, Earthing fuse F 1,25 A

N° d'article	WL53387
mannequin	CS-2F
Ligne de modèle	Compact Line
Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	CS-2F
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Contenu de la livraison	1 Unité de contrôle CS 1 module MS-A de dessoudage électrique 1 fer à dessouder DS360-A 5 Pannes à dessouder C360002 D : 0,8 mm 5 pannes à dessouder C360004 D : 1,2 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
électricité	40 W
puissance nominale	40 W
Tension	230 V
Tension	230 V
Plage de température °C	180 – 450 °C
type de station	station de dessoudage
pièce à main incluse	DS360-A
Conforme aux normes ESD	oui