

Clé à douille hexagonale ERGO™ avec poignée à trois composants, isolée VDE, 8 x 125 mm



Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Clé à douille ERGO™ isolée selon VDE avec trou mince pour vis à six pans, boulons et écrous
- Pointe phosphatée pour une plus grande précision
- Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, un matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Ouverture de suspension intégrée
- Poignée aplatie empêchant de rouler
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité de la poignée
- Pour les travaux sur des dispositifs sous tension jusqu'à 1000 V
- Isolation de haute qualité directement injectée sur la lame
- Testé pièce par pièce et fabriqué selon la norme CEI 60900, testé au bain-marie à 10 000 V

Numéro d'article

WL53423

Modèle

BE 7808S

Products for the electronic industry



Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-7808S
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	247 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	oui
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Douille hexagonale	8 mm
Largeur de la poignée	27 mm
Longueur de l'outil	247 mm
Longueur de la lame	125 mm

Autres versions

Numéro d'article	Douille hexagonale
WL53426	5,5 mm
WL53421	6 mm
WL53422	7 mm
WL53423	8 mm
WL53424	9 mm
WL53425	10 mm