

ERGO™ inviolable TORX®, tournevis avec manche caoutchouc, TR8 x 75 mm



Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à une conception ergonomique

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Pour vis TORX® tamper-resistant avec goupille de sécurité
- Pointe brunie pour une plus grande précision
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, le matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission des forces
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Anneau de suspension intégré
- Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
- Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à une conception ergonomique
- Poignée confortable à 3 composants pour une prise en main optimale
- Poignée aplatie empêchant tout roulement
- Anti-roll flat face on handle

Numéro d'article	WL53428
Modèle	BE 7908
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-7908

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	270 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	45 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Longueur du manche	103 mm
VDE	non
Type à vis	TX08
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	17 mm
Longueur de l'outil	178 mm
Diamètre de la poignée	17 mm
Longueur de la lame	75 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis	Longueur de l'outil
WL53427	TX07	197 mm
WL53428	TX08	178 mm
WL53429	TX09	197 mm
WL16068	TX10	197 mm
WL16069	TX15	222 mm
WL16070	TX20	222 mm
WL16071	TX25	247 mm
WL16072	TX27	247 mm
WL16073	TX30	272 mm
WL16074	TX40	311 mm