

Tournevis ERGO™ pour vis à fente avec lame traversante et manche antichoc, 2 mm x 12 mm x 200 mm



Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique

- Tournevis à choc développé dans le cadre du processus ERGO™
- Pour vis à fente pour fixer, desserrer et buriner
- Pointe brunie pour une plus grande précision
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, matériau souple avec surface rigide pour une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Tige et embout hexagonaux pour l'assistance à la rotation avec une clé
- La lame traverse le manche, pour un martelage sans perte. Le capuchon métallique protège également lors de travaux avec des coups forts.
- Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie.
- Normes : ISO 2380 et DIN 5264
- Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à une conception ergonomique
- Le manche à 3 composants combine un noyau robuste et une grande prise en main
- La tige cylindrique de petit diamètre aide à serrer et à desserrer rapidement les vis
- La lame traverse le manche, pour un martelage sans pertes
- Le capuchon métallique protège également lors de travaux avec des coups violents
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur sur l'extrémité du manche

Numéro d'article	WL53459
Modèle	BE 8262TB
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-8262TB
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	425 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	75 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de la lame	2 mm
Largeur de la poignée	36 mm
Longueur de l'outil	322 mm
Diamètre de la poignée	36 mm
Longueur de la lame	200 mm
Largeur de la lame	12 mm
Épaisseur de la lame	2 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de la lame	Épaisseur de la lame	Largeur de la lame
WL53442	75 mm	0,6 mm	3,5 mm
WL53443	100 mm	0,8 mm	4,5 mm
WL53444	100 mm	1 mm	5,5 mm
WL53445	125 mm	1,2 mm	6,5 mm

WL53455	150 mm	1,6 mm	8 mm
WL53457	175 mm	1,6 mm	10 mm
WL53459	200 mm	2 mm	12 mm