

## Tournevis ERGO™ avec manche à trois composants pour vis à fente et vis Phillips, isolé VDE, SLIM, 5 mm/PH1



- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Brunissage
- Tournevis ERGO™ isolé selon VDE avec lames fines (diamètre de lame réduit) pour vis de serrage plus-moins et vis à fente/Phillips
- Pointe phosphatée pour une plus grande précision
- Pour les travaux sur des dispositifs sous tension jusqu'à 1000 V. Isolation directement injectée sur la lame
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, le matériau souple avec surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Ouverture de suspension intégrée
- Lame en alliage d'acier haute performance, isolation directement injectée sur la lame
- Pour une meilleure accessibilité, les lames sont 30 % plus fines que les lames isolées traditionnelles.
- Normes : ISO 8764 et DIN 5260
- Testé pièce par pièce et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé au bain-marie à 10.000 V

Numéro d'article

WL53460

Products for the electronic industry



|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | BE 8510SL                                                                         |
| Fabricant                     | BAHCO                                                                             |
| Numéro d'article du fabricant | BE-8510SL                                                                         |
| Données du fabricant du GPSR  | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Longueur                      | 202 mm                                                                            |
| Largeur                       | 22 mm                                                                             |
| Hauteur                       | 65 mm                                                                             |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                           |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                           |
| Batterie incluse              | non                                                                               |
| Longueur du manche            | 122 mm                                                                            |
| VDE                           | oui                                                                               |
| Type à vis                    | PH1                                                                               |
| Conforme aux normes ESD       | non                                                                               |
| Dimensions de l'emballage     | unique                                                                            |
| Type de tournevis             | tournevis normaux                                                                 |
| Largeur de la poignée         | 20 mm                                                                             |
| Longueur de l'outil           | 202 mm                                                                            |
| Diamètre de la poignée        | 20 mm                                                                             |
| Longueur de la lame           | 80 mm                                                                             |

## Autres versions

| Numéro d'article | Type à vis & Longueur de la lame |
|------------------|----------------------------------|
| <b>WL53460</b>   | <b>PH1 &amp; 80 mm</b>           |
| WL53461          | PH2 & 100 mm                     |