

## Tournevis ERGO™ pour vis à six pans creux avec poignée en caoutchouc, 1,5 mm x 60 mm

---



Le tournevis BAHCO ERGO™ BE 8715 1,5 × 60 mm a été conçu dans le cadre du processus ERGO™ afin d'offrir un maximum de précision, de confort et d'efficacité lors du travail avec des vis à six pans creux. L'embout à tête sphérique permet d'insérer facilement la tête de vis sous différents angles, ce qui facilite considérablement les travaux dans les espaces restreints ou les endroits difficiles d'accès. Comparé aux tournevis standard traditionnels, le BE 8715 assure un travail plus rapide et plus efficace.

La pointe brunie garantit une grande précision et une longue durée de vie, tandis que la lame en alliage d'acier haute performance avec surface chromée offre une protection maximale contre la corrosion. La fonctionnalité est ainsi préservée sur une longue période.

Le manche ergonomique à trois composants combine un matériau souple pour un grand confort d'utilisation et une surface rigide pour une transmission optimale de la force. Cette conception réduit l'effort et permet de travailler sans fatigue, même pendant de longues périodes. Des repères de couleur et des symboles sur l'extrémité de la poignée facilitent l'identification rapide de la bonne lame, tandis que les côtés plats empêchent tout roulement. Un anneau de suspension intégré assure un rangement pratique.

Avec une longueur totale de 182 mm, une longueur de poignée de 122 mm, un diamètre de poignée de 20 mm et une longueur de lame de 60 mm, le tournevis tient bien en main et offre un travail précis même dans les situations difficiles.

Le BE 8715 est donc le choix idéal pour un travail précis, ergonomique et durable sur les vis à six pans creux dans l'industrie, la maintenance ou l'artisanat professionnel.

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™

- Pour vis à six pans creux, tête sphérique, pour une insertion facile dans la tête de vis sous différents angles
- Pour un travail plus efficace et plus rapide par rapport à un tournevis standard
- Pointe brunie pour une plus grande précision
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, un matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
- Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à une conception ergonomique
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Anneau de suspension intégré
- Lame en alliage d'acier haute performance, chromée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
- Lame en acier haute performance plaquée chrome pour une protection maximale contre la corrosion, outil à longue durée de vie

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL53493</b>
Modèle	BE 8715
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-8715
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	270 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	45 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Type à vis	six pans creux
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Douille hexagonale	1,5 mm
Largeur de la poignée	20 mm

Longueur de l'outil	182 mm
Diamètre de la poignée	20 mm
Longueur de la lame	60 mm

## Autres versions

Numéro d'article	Douille hexagonale	Longueur de la lame
WL53493	1,5 mm	60 mm
WL53485	1/4"	125 mm
WL16105	2 mm	100 mm
WL16112	2,5 mm	100 mm
WL16106	3 mm	100 mm
WL53487	3/8"	150 mm
WL53486	3/16"	100 mm
WL16107	4 mm	100 mm
WL16108	5 mm	100 mm
WL53488	5/16"	150 mm
WL53489	5/32"	100 mm
WL16109	6 mm	125 mm
WL53490	7/32"	100 mm
WL53491	7/64"	100 mm