

Tournevis ERGO™ TORX® en acier inoxydable avec manche tri-composant, T25 × 125 mm



Le matériau souple à surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™.
- Tournevis ERGO™ en acier inoxydable pour vis avec tête TORX®.
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, le matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Anneau de suspension intégré
- La lame en acier inoxydable protège contre la formation de rouille qui peut se produire lors de travaux sur des pièces en acier inoxydable si des outils en autre acier sont utilisés.
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche.
- Normes : ISO 8764, DIN 5260

Numéro d'article	WL53522
Modèle	BE 8925I
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-8925I
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	280 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	45 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Type à vis	TX25
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	acier inoxydable
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	27 mm
Longueur de l'outil	247 mm
Diamètre de la poignée	27 mm
Longueur de la lame	125 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis	Longueur de la lame
WL53513	TX10	75 mm
WL53516	TX15	100 mm
WL53519	TX20	100 mm
WL53522	TX25	125 mm