ERGO™ TORX®, tournevis à lame traversante et manche antichoc, T40 x 150 mm



Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique
• Tournevis à choc développé dans le cadre du processus ERGO™
• Pour vis TORX® pour fixer, desserrer et buriner
• Pointe brunie pour une plus grande précision
• Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, le matériau souple avec surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.
• La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
• Les parties latérales plates empêchent de rouler
• Tige et embout hexagonaux pour l'assistance à la rotation avec une clé
• La lame traverse le manche, pour un martelage sans perte. Le capuchon métallique protège également lors de travaux avec des coups forts.
• Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie.
• Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique
• Poignée à 3 composants combinant un noyau robuste et une grande prise en main
• La tige cylindrique de petit diamètre aide à serrer et à desserrer rapidement les vis
• La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur sur l'extrémité du manche

Numéro d'article	**WL53528**

Modèle	BE 8940TB
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-8940TB
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	310 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	70 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	non
Type à vis	TX40
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	36 mm
Longueur de l'outil	272 mm
Diamètre de la poignée	36 mm
Longueur de la lame	150 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis	Longueur de la lame
WL53515	TX10	75 mm
WL53518	TX15	100 mm
WL53521	TX20	100 mm
WL53524	TX25	100 mm
WL53525	TX27	125 mm
WL53527	TX30	150 mm
WL53528	**TX40**	**150 mm**