Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv avec embout et manche caoutchouc, PZ2 x 125 mm

Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique
• Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
• Avec embout hexagonal pour vis Pozidriv
• Pointe brunie pour une plus grande précision
• Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, le matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force
• Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à une conception ergonomique
• La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
• Les parties latérales plates empêchent de rouler
• Anneau de suspension intégré
• Tige et embout hexagonaux pour l'assistance à la rotation avec une clé à molette
• Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
• Normes : ISO 8764 et DIN 5260

N° d'article	**WL53705**
mannequin	BE 8829
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	BE-8829
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
longueur	315 mm
largeur	110 mm
apogée	40 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
longueur de manche	122 mm
VDE	non
type de vis	PZ2
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	36 mm
longueur de l'outil	247 mm
diamètre des poignées	36 mm
longueur de lame	125 mm

Autres versions

N° d'article	type de vis	longueur de l'outil
WL53704	PZ1	222 mm
WL53705	**PZ2**	**247 mm**
WL16116	PZ3	272 mm
WL16117	PZ4	361 mm