# Tournevis SoftFinish® electric, à fente (00826), 5,5 mm x 125 mm

• Ménage votre santé : avec design de poignée SoftFinish® breveté pour un travail ménageant les mains et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR.
• Augmente votre efficacité : Concept unique de taille de manche Wiha avec un équilibre optimal entre force et contrôle
• Vous offre une protection totale : Chaque outil est testé individuellement à 10.000 V AC et homologué pour 1.000 V AC.
• Normes : Testé selon la norme IEC 60900
• Application : Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

| **N° d'article** | **WL54471** |
|---|---|
| mannequin | 320N055125 |
| Désignation alternative de l'article | 320N055125 |
| Fabricant | WIHA |
| Fabricant Numéro d'article | 00826 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| ligne de produits | 320N |
| VDE | non |
| type de vis | fente |
| Conforme aux normes ESD | non |
| masse de conditionnement | unique |
| type de tournevis | tournevis normaux |
| Épaisseur de la lame | 1 mm |
| longueur de l'outil | 243 mm |
| diamètre des poignées | 36 mm |
| longueur de lame | 125 mm |

| | |
|---|---|
| largeur de lame | 5,5 mm |

## Autres versions

| N° d'article | longueur de lame x largeur de lame | Épaisseur de la lame |
|---|---|---|
| WL54499 | 60 mm x 2 mm | 0,4 mm |
| WL54500 | 75 mm x 2,5 mm | 0,4 mm |
| WL54470 | 100 mm x 3 mm | 0,5 mm |
| WL54480 | 100 mm x 3,5 mm | 0,6 mm |
| WL35619 | 100 mm x 4 mm | 0,8 mm |
| WL54481 | 125 mm x 4,5 mm | 1 mm |
| **WL54471** | **125 mm x 5,5 mm** | **1 mm** |
| WL54484 | 150 mm x 6 mm | 1,2 mm |
| WL54472 | 150 mm x 6,5 mm | 1,2 mm |
| WL54482 | 175 mm x 4,5 mm | 1 mm |
| WL54483 | 175 mm x 5,5 mm | 1 mm |
| WL54485 | 175 mm x 8 mm | 1,2 mm |
| WL54486 | 175 mm x 8 mm | 1,6 mm |
| WL54463 | 200 mm x 10 mm | 1,6 mm |