

## Tournevis fin PicoFinish® ESD hexagonal (43679), 0,7 x 40 mm

- Réduit vos coûts : les outils dissipant l'électricité statique protègent les composants électroniques de la destruction
- Facilite la manipulation : le capuchon rotatif extra long permet un guidage optimal
- Améliore votre efficacité : Concept de taille de manche de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle. Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip
- Le défi lors du travail sur des composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés à la moindre tension. Les tournevis fins à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD permettent de maîtriser cette tâche sans problème. Grâce à leurs manches longs et fins et à la zone de rotation rapide, les tournevis fins sont idéaux pour un travail précis et sensible sur des pièces sensibles. Le design ergonomique du manche avec zone souple permet un travail confortable. La rotation rapide et sensible est favorisée par le capuchon rotatif facile à manipuler. De plus, les symboles de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis fins ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface de 106 - 109 ohms.
- Application : Idéal pour les travaux de vissage fins et délicats sur des composants sensibles à l'électricité statique.

<b>N° d'article</b>	<b>WL54537</b>
mannequin	273P0701
Désignation alternative de l'article	273P0701
Fabricant	WIHA
Fabricant Numéro d'article	43679
Informations sur le fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	273P
VDE	non

type de vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	oui
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
Douille hexagonale	0,7 mm
longueur de l'outil	134 mm
longueur de lame	40 mm

## Autres versions

N° d'article	Douille hexagonale
<b>WL54537</b>	<b>0,7 mm</b>
WL54538	0,9 mm
WL54539	1,3 mm
WL54540	1,5 mm
WL54569	2 mm
WL54541	2,5 mm