

## Tournevis pour vis fines PicoFinish® TORX® (42479), T6 x 40 mm



- Facilite la manipulation : le capuchon rotatif extra long permet un guidage optimal
- Augmente votre efficacité : Concept de taille de manche de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
- Améliore votre précision : Travail sensible et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip
- Le défi des vissages de mécanique de précision consiste à travailler avec précision et sensibilité sans endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et à leur zone de rotation rapide, les tournevis fins PicoFinish® de Wiha sont idéaux pour les travaux fins et délicats en mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et du modélisme. Le design ergonomique de la poignée avec zone souple permet un travail confortable. Le capuchon rotatif facile à manipuler permet de tourner rapidement et avec sensibilité. En outre, les symboles de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.
- Application : Idéal pour les travaux de vissage fins et délicats dans la mécanique de précision, le modélisme et les loisirs.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| N° d'article                          | WL54662   |
| mannequin                             | 267P0601  |
| Désignation alternative de l'article  | 267P0601  |
| Fabricant                             | WIHA  |
| Fabricant Numéro d'article            | 42479   |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unité de vente                        | 1 pièce   |
| Unité de contenu                      | 1 pièce   |
| ligne de produits                     | 267P  |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VDE                      | non               |
| type de vis              | TX06              |
| Conforme aux normes ESD  | non               |
| masse de conditionnement | unique            |
| type de tournevis        | tournevis normaux |
| longueur de l'outil      | 140 mm            |
| longueur de lame         | 40 mm             |

## Autres versions

| N° d'article   | type de vis | longueur de lame |
|----------------|-------------|------------------|
| WL54657        | TX01        | 40 mm            |
| WL54658        | TX02        | 40 mm            |
| WL54659        | TX03        | 40 mm            |
| WL54660        | TX04        | 40 mm            |
| WL54661        | TX05        | 40 mm            |
| <b>WL54662</b> | <b>TX06</b> | <b>40 mm</b>     |
| WL54663        | TX07        | 40 mm            |
| WL54664        | TX08        | 40 mm            |
| WL54665        | TX09        | 50 mm            |
| WL54650        | TX10        | 50 mm            |
| WL54651        | TX15        | 60 mm            |
| WL54652        | TX20        | 60 mm            |