

## Pince coupante diagonale ERGO™ avec manche bi-matière à ouverture automatique, chromée, 200 mm, emballage industriel



### Bord tranchant haute performance

- Poignées ERGO™ à deux composants : surface thermoplastique sur polypropylène dur pour une meilleure prise en main
- Pince coupante latérale résistante développée dans le cadre du processus ERGO™
- Convient pour couper le cuivre, le fil de fer et le fil piano
- Distance entre l'articulation et le tranchant réduite, pour une capacité de coupe maximale avec une ouverture réduite de la poignée
- Ressort d'ouverture breveté, intégré dans la poignée, avec fonction marche/arrêt
- Acier rapide haute performance
- Chromé, traité contre la rouille
- Bord tranchant haute performance
- Assemblage vissé pour une excellente performance de coupe et un ajustement précis des arêtes de coupe
- Distance réduite entre l'articulation et le centre des arêtes de coupe Il en résulte un plus grand effet de levier et une meilleure performance de coupe
- Mâchoires fines et arrondies pour un meilleur accès aux endroits difficiles d'accès
- Arêtes de coupe trempées par induction
- Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à la construction ergonomique
- Poignée confortable à 2 composants pour une prise en main optimale
- Lorsque le ressort est activé, les poignées s'ouvrent automatiquement

<b>N° d'article</b>	<b>WL54860</b>
mannequin	21HDGC-200IP
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	21HDGC-200IP
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
longueur	200 mm
largeur	225 mm
apogée	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
largeur de tête	27 mm
Conforme aux normes ESD	non
matériau des outils	alliage d'acier à haute performance
masse de conditionnement	unique
longueur de l'outil	200 mm
Type Coupeur latéral	pincés coupantes de coté

## Autres versions

N° d'article	longueur
WL54858	160 mm
WL54859	180 mm
<b>WL54860</b>	<b>200 mm</b>