

Pince à bec plat, isolée VDE, 200 mm



Revêtement à 3 couches avec différentes couleurs pour indiquer la sécurité d'utilisation : sûr, dangereux ou très dangereux. Une quatrième couche noire pour une protection supplémentaire des bords de la poignée.

- Isolation à revêtement ignifuge
- Isolation à 3 couches, avec code couleur pour la sécurité
- Pour travailler sur des appareils sous tension jusqu'à 1000 V selon CEI 60900
- Bords tranchants pour couper les matériaux tendres comme le cuivre et les fils gainés de plastique
- Pointes pour une préhension sûre et un accès amélioré aux endroits difficiles d'accès
- Alliage d'acier haute performance
- Chromé, traité contre la rouille
- Normes : ISO 5745
- Revêtement à 3 couches avec différentes couleurs pour indiquer la sécurité d'utilisation : sûr, dangereux ou très dangereux. Une quatrième couche noire pour une protection supplémentaire des bords de la poignée.
- Celle-ci offre une protection et un système d'avertissement visuel.
- Si la couche extérieure est endommagée, la couleur plus claire en dessous devient visible et avertit l'opérateur.
- Chaque outil est testé pendant 10 secondes à 10.000 V à la fin du processus de fabrication.

Numéro d'article	WL54882
Modèle	2430V-200
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	2430V-200
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	200 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	30 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	oui
Largeur de la tête	17 mm
Épaisseur de la mâchoire	2,5 mm
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	alliage d'acier à haute performance
Dimensions de l'emballage	unique
Type de pince	pince plate à becs ronds

Autres versions

Numéro d'article	Longueur	Épaisseur de la mâchoire
WL54881	160 mm	2,5 mm
WL54882	200 mm	2,5 mm