

Clé à cliquet isolée pour douilles réversibles (43052)



- Préserve votre santé : réduit le risque de blessure en augmentant l'espace de travail manuel
- Vous offre une protection totale : chaque outil est testé individuellement à 10.000 V AC et approuvé pour 1.000 V AC
- Augmente votre flexibilité : rotation à droite ou à gauche réglable par levier de commutation
- Lors de travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. La rallonge isolée permet, en combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de poignée transversale, d'accéder facilement aux vis et écrous situés en profondeur. La rallonge isolée est soumise à un test unitaire conformément à la norme internationale CEI 60900 et permet de travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V CA.
- Application : installation sûre de bornes et de manchons, raccordements de conducteurs, vissage de barres conductrices. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

Numéro d'article	WL55214
Modèle	246190
Nom alternatif de l'article	246190
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	43052

Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	7207NRW
VDE	non
Type à vis	mixed
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis à cliquet