

## Chaussure basse ESD CL 400 2.0, W12, S2, Cleanline, unisexe, blanc, taille 42



Le matériau extérieur CLEANLINE est un matériau high-tech innovant qui est particulièrement hydrofuge, antibactérien et en même temps respirant et anti-odeurs. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des zones intérieures sensibles en termes d'hygiène. Grâce à sa structure spéciale, il est particulièrement léger et souple, tout en étant très résistant à la déchirure et à l'usure.

ATLAS® associe les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de course et soutient le coureur dans chaque phase du mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones

spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

C'est justement dans le quotidien du travail, lors de sollicitations physiques élevées, que les propriétés de régulation de la température ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Pour les semelles orthopédiques, ATLAS® vous propose une large gamme de semelles différentes. Les articles marqués ici sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112-191. Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° d'article</b>                   | <b>WL55927</b>                                                                                |
| mannequin                             | CL 400 2.0, W12 ESD                                                                           |
| Ligne de modèle                       | CL 400 2.0 ESD                                                                                |
| Fabricant                             | ATLAS                                                                                         |
| Fabricant Numéro d'article            | 87412-42                                                                                      |
| Informations sur le fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage               | 350 mm                                                                                        |
| Largeur avec emballage                | 250 mm                                                                                        |
| Hauteur avec emballage                | 150 mm                                                                                        |
| Unité de vente                        | 1 paire                                                                                       |
| Unité de contenu                      | 1 paire                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spécification de la couleur du fabricant | blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur                                  | blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capuchon de protection                   | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chaussures d'exécution                   | chaussure basse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classification de sécurité               | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Semelle de chaussure                     | Système MPU INNOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance au glissement                 | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Largeur de la chaussure                  | W12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chaussures d'équipement                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dessus CLEANLINE : anti-odeur et anti-bactérien</li> <li>• Système MPU INNOFLEX</li> <li>• Embout en acier</li> <li>• doublure fonctionnelle aktiv-X</li> <li>• système d'amortissement 3D</li> <li>• convient pour les semelles orthopédiques-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Matériau Chaussures                      | matériau supérieur Cleanline supérieur                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pointure EU                              | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conforme aux normes ESD                  | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catégories à risques (décret PSA)        | Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Autres versions

| N° d'article | Pointure EU | Largeur de la chaussure |
|--------------|-------------|-------------------------|
| WL55907      | 36          | W10 (largeur standard)  |
| WL55921      | 36          | W12                     |
| WL55908      | 37          | W10 (largeur standard)  |
| WL55922      | 37          | W12                     |
| WL55909      | 38          | W10 (largeur standard)  |
| WL55923      | 38          | W12                     |
| WL55910      | 39          | W10 (largeur standard)  |
| WL55924      | 39          | W12                     |
| WL55911      | 40          | W10 (largeur standard)  |
| WL55925      | 40          | W12                     |
| WL55912      | 41          | W10 (largeur standard)  |
| WL55926      | 41          | W12                     |
| WL55913      | 42          | W10 (largeur standard)  |

|                |           |                        |
|----------------|-----------|------------------------|
| <b>WL55927</b> | <b>42</b> | <b>W12</b>             |
| WL55914        | 43        | W10 (largeur standard) |
| WL55928        | 43        | W12                    |
| WL55915        | 44        | W10 (largeur standard) |
| WL55929        | 44        | W12                    |
| WL55916        | 45        | W10 (largeur standard) |
| WL55930        | 45        | W12                    |
| WL55917        | 46        | W10 (largeur standard) |
| WL55931        | 46        | W12                    |
| WL55918        | 47        | W10 (largeur standard) |
| WL55932        | 47        | W12                    |
| WL55919        | 48        | W10 (largeur standard) |
| WL55933        | 48        | W12                    |
| WL55920        | 49        | W10 (largeur standard) |
| WL55934        | 49        | W12                    |

