

Bottes ERGO-MED 500, W12, S3, cuir lisse, unisexe, noir, taille 46



ATLAS® ne travaille qu'avec des peaux de bovins de la meilleure qualité. Une sélection extrêmement minutieuse permet de n'utiliser que des cuirs irréprochables, de grande qualité et souples. Le cuir lisse ATLAS Waterproof doit résister à des défis particuliers tout au long de la journée de travail. Le cuir de vachette pleine fleur d'environ 2 mm d'épaisseur se caractérise notamment par son imperméabilité durable et permet ainsi de garder les pieds au sec pendant plusieurs heures. De plus, il est particulièrement respirant, durable et indéformable.

FONCTION ET PERFORMANCE À L'AIR FRAIS Sols mouillés et irréguliers, profils de terrain les plus divers et conditions météorologiques défavorables. Dans les environnements de travail en plein air, la semelle extérieure doit être adaptée. Avec la technologie des semelles Outdoor d'ATLAS®, vous êtes parfaitement équipé. Les blocs de profil individuels offrent une flexibilité maximale pour un contact optimal avec le sol et garantissent une

adhérence maximale. Le profil à grosses crampons d'une profondeur de 4,5 mm réduit considérablement le risque de glisser sur des surfaces humides ou glissantes. Avec cette semelle, vous êtes parfaitement équipé pour les interventions en extérieur, des chantiers aux espaces verts.

La semelle intercalaire antiperforation en acier inoxydable résistant à la corrosion protège le pied contre les objets pointus, comme les clous. Elle a été adaptée de manière optimale à la forme de la chaussure et moussée dans le matériau de la semelle intermédiaire. Vous êtes ainsi protégé de manière optimale, même lors d'interventions longues et difficiles à l'intérieur et à l'extérieur.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

Le sur-embout offre une protection particulière contre l'abrasion au niveau de la pointe de la chaussure, protège l'empègne dans cette zone contre une usure prématurée et augmente sensiblement la durée de vie de la chaussure de sécurité.

C'est justement dans le travail quotidien, lors d'efforts physiques importants, que les propriétés de régulation de la température ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

ATLAS propose les modèles de la série Ergo-Med pour le traitement orthopédique par adjonction de chaussures. Les articles marqués "blueline" sont également adaptés aux modifications orthopédiques certifiées selon la règle DGUV 112-191.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Numéro d'article | WL56505 |
| Modèle | ERGO-MED 500, W12 |
| Gamme de modèles | ERGO-MED 500 |
| Fabricant | ATLAS |
| Numéro d'article du fabricant | 95612-46 |

| | |
|--|--|
| Données du fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir |
| Couleur | noir |
| Batterie incluse | non |
| Capuchon de protection | oui |
| Type de chaussures | bottes |
| Classe de sécurité | S3 |
| Semelle de chaussure | Technologie de semelle Outdoor |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W12 |
| Résistance à la perforation | oui |
| Caractéristiques (chaussures) | <ul style="list-style-type: none"> • Cuir lisse Waterproof • Technologie de semelle Outdoor • Protection contre la pénétration • Embout en acier • Doublure fonctionnelle aktiv-X • système d'amortissement 3D • convient à la fourniture de semelles orthopédiques et à la fabrication d'appareillages orthopédiques (rehaussement de la semelle et du talon) conformément à la norme DGUV 112-191 |
| Matériel (chaussures) | cuir lisse imperméable |
| Pointure de chaussures UE | 46 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE | Largeur de la chaussure |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| WL56481 | 36 | W10 (largeur standard) |

| | | |
|---------|----|------------------------|
| WL56495 | 36 | W12 |
| WL56509 | 36 | W13 |
| WL56523 | 36 | W14 |
| WL56482 | 37 | W10 (largeur standard) |
| WL56496 | 37 | W12 |
| WL56510 | 37 | W13 |
| WL56524 | 37 | W14 |
| WL56483 | 38 | W10 (largeur standard) |
| WL56497 | 38 | W12 |
| WL56511 | 38 | W13 |
| WL56525 | 38 | W14 |
| WL56484 | 39 | W10 (largeur standard) |
| WL56498 | 39 | W12 |
| WL56512 | 39 | W13 |
| WL56526 | 39 | W14 |
| WL56485 | 40 | W10 (largeur standard) |
| WL56499 | 40 | W12 |
| WL56513 | 40 | W13 |
| WL56527 | 40 | W14 |
| WL56486 | 41 | W10 (largeur standard) |
| WL56500 | 41 | W12 |
| WL56514 | 41 | W13 |
| WL56528 | 41 | W14 |
| WL56487 | 42 | W10 (largeur standard) |
| WL56501 | 42 | W12 |
| WL56515 | 42 | W13 |
| WL56529 | 42 | W14 |
| WL56488 | 43 | W10 (largeur standard) |
| WL56502 | 43 | W12 |
| WL56516 | 43 | W13 |
| WL56530 | 43 | W14 |
| WL56489 | 44 | W10 (largeur standard) |
| WL56503 | 44 | W12 |
| WL56517 | 44 | W13 |
| WL56531 | 44 | W14 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| WL56490 | 45 | W10 (largeur standard) |
| WL56504 | 45 | W12 |
| WL56518 | 45 | W13 |
| WL56532 | 45 | W14 |
| WL56491 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL56505 | 46 | W12 |
| WL56519 | 46 | W13 |
| WL56533 | 46 | W14 |
| WL56492 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL56506 | 47 | W12 |
| WL56520 | 47 | W13 |
| WL56534 | 47 | W14 |
| WL56493 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL56507 | 48 | W12 |
| WL56521 | 48 | W13 |
| WL56535 | 48 | W14 |
| WL56494 | 49 | W10 (largeur standard) |
| WL56508 | 49 | W12 |
| WL56522 | 49 | W13 |
| WL56536 | 49 | W14 |