

Bottes ESD ERGO-MED 846 XP, W12, S3, cuir lisse, unisexe, noir/bleu royal, taille 46



Chez ATLAS®, seules les peaux de bovins de la meilleure qualité sont utilisées. Une sélection extrêmement minutieuse permet de n'utiliser que des cuirs irréprochables, de qualité supérieure et souples. Le cuir lisse ATLAS Waterproof doit résister à des défis particuliers tout au long de la journée de travail. Le cuir de vachette pleine fleur d'environ 2 mm d'épaisseur se caractérise notamment par son imperméabilité durable et permet ainsi de garder les pieds au sec pendant plusieurs heures. De plus, il est particulièrement respirant, durable et indéformable.

FONCTION ET PERFORMANCE À L'AIR FRAIS Sols mouillés et irréguliers, profils de terrain les plus divers et conditions météorologiques défavorables. Dans les environnements de travail en plein air, la semelle extérieure doit être adaptée. Avec la technologie des semelles Outdoor d'ATLAS®, vous êtes parfaitement équipé. Les blocs de profil individuels offrent une flexibilité maximale pour un contact optimal avec le sol et garantissent une

adhérence maximale. Le profil à grosses crampons d'une profondeur de 4,5 mm réduit considérablement le risque de glisser sur des surfaces humides ou glissantes. Avec cette semelle, vous êtes parfaitement équipé pour les interventions en extérieur, des chantiers aux espaces verts.

Avec la technologie antiperforation XP®, ATLAS® propose un système innovant de protection du pied contre les objets pointus, comme les clous. Un matériau textile high-tech, contenant entre autres des fibres d'aramide, est utilisé à cet effet. La sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et soutient la torsion naturelle du pied.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

Le sur-embout offre une protection particulière contre l'abrasion au niveau de la pointe de la chaussure, protège l'empêgne dans cette zone contre une usure prématurée et augmente sensiblement la durée de vie de la chaussure de sécurité.

Les modèles ATLAS avec doublure en fourrure tissée offrent des pieds chauds, en particulier lors des journées de travail froides. La doublure en fourrure tissée est agréable, douce et offre un grand confort de port, même dans des conditions météorologiques défavorables.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher sensiblement en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

ATLAS propose les modèles de la série Ergo-Med pour le traitement orthopédique par adjonction de chaussures. Les articles marqués "blueline" sont également adaptés aux modifications orthopédiques certifiées selon la règle DGUV 112-191.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Numéro d'article | WL56798 |
| Modèle | ERGO-MED 846 XP, W12 ESD |
| Gamme de modèles | ERGO-MED 846 XP ESD |
| Fabricant | ATLAS |
| Numéro d'article du fabricant | 52112-46 |
| Données du fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG |

| | |
|--|---|
| | Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir / bleu royal |
| Couleur | bleu, noir |
| Capuchon de protection | oui |
| Type de chaussures | bottes de sécurité |
| Classe de sécurité | S3 |
| Semelle de chaussure | Technologie de semelle Outdoor |
| Résistance au glissement | SRC |
| Résistance à la pénétration | protection anti-perforation XP non métallique |
| Largeur de la chaussure | W12 |
| Caractéristiques (chaussures) | <ul style="list-style-type: none"> • Cuir lisse Waterproof • Technologie de semelle Outdoor • Protection anti-perforation non métallique XP • Embout en acier • Surchaussure • Doublure en fourrure tissée • système d'amortissement 3D • convient pour les semelles orthopédiques et pour la réalisation d'appareillages orthopédiques (rehaussement de la semelle et du talon) selon DGUV 112-191 |
| Matériel (chaussures) | cuir lisse imperméable |
| Pointure de chaussures UE | 46 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE | Largeur de la chaussure |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| WL56773 | 36 | W10 (largeur standard) |
| WL56788 | 36 | W12 |

| | | |
|---------|----|------------------------|
| WL56803 | 36 | W13 |
| WL56818 | 36 | W14 |
| WL56774 | 37 | W10 (largeur standard) |
| WL56789 | 37 | W12 |
| WL56804 | 37 | W13 |
| WL56819 | 37 | W14 |
| WL56775 | 38 | W10 (largeur standard) |
| WL56790 | 38 | W12 |
| WL56805 | 38 | W13 |
| WL56820 | 38 | W14 |
| WL56776 | 39 | W10 (largeur standard) |
| WL56791 | 39 | W12 |
| WL56806 | 39 | W13 |
| WL56821 | 39 | W14 |
| WL56777 | 40 | W10 (largeur standard) |
| WL56792 | 40 | W12 |
| WL56807 | 40 | W13 |
| WL56822 | 40 | W14 |
| WL56778 | 41 | W10 (largeur standard) |
| WL56793 | 41 | W12 |
| WL56808 | 41 | W13 |
| WL56823 | 41 | W14 |
| WL56779 | 42 | W10 (largeur standard) |
| WL56794 | 42 | W12 |
| WL56809 | 42 | W13 |
| WL56824 | 42 | W14 |
| WL56780 | 43 | W10 (largeur standard) |
| WL56795 | 43 | W12 |
| WL56810 | 43 | W13 |
| WL56825 | 43 | W14 |
| WL56781 | 44 | W10 (largeur standard) |
| WL56796 | 44 | W12 |
| WL56811 | 44 | W13 |
| WL56826 | 44 | W14 |
| WL56782 | 45 | W10 (largeur standard) |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| WL56797 | 45 | W12 |
| WL56812 | 45 | W13 |
| WL56827 | 45 | W14 |
| WL56783 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL56798 | 46 | W12 |
| WL56813 | 46 | W13 |
| WL56828 | 46 | W14 |
| WL56784 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL56799 | 47 | W12 |
| WL56814 | 47 | W13 |
| WL56829 | 47 | W14 |
| WL56785 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL56800 | 48 | W12 |
| WL56815 | 48 | W13 |
| WL56830 | 48 | W14 |
| WL56786 | 49 | W10 (largeur standard) |
| WL56801 | 49 | W12 |
| WL56816 | 49 | W13 |
| WL56831 | 49 | W14 |
| WL56787 | 50 | W10 (largeur standard) |
| WL56802 | 50 | W12 |
| WL56817 | 50 | W13 |
| WL56832 | 50 | W14 |