Fourgon, habillé de tôle d'acier galvanisée, porte à double battant avec fermeture à crémone, 1200x780mm.

Construction en acier à cornières avec poignée de poussée tubulaire, revêtement par poudre. Parois frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit revêtus de tôle d'acier galvanisée de 1 mm d'épaisseur. Double porte battante en cornière d'acier avec serrure à crémone à levier pivotant et serrure à cylindre intégrée. 1 étagère fixe et 4 amovibles. Plateaux en panneaux sandwich résistants à la flexion, surface en décor hêtre. 2 roues pivotantes et 2 fixes, roues à bandage TPE (élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes à rainures de précision. Confort maximal : très faible résistance au démarrage, au roulement et au pivotement. Fonctionnement silencieux sur sols plats. Pneus non marquants (ne laissant pas de traces). Système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes. Capacité de charge par étagère 90 kg.

N° d'article	**WL60235**
Fabricant	FETRA
Fabricant Numéro d'article	5493
Informations sur le fabricant du GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
longueur	1370 mm
largeur	845 mm
apogée	1792 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
spécification de la couleur du fabricant	bleu brillant
Couleur	bleu
Matériau du cadre	Acier en cornière
Capacité de charge par tablette	90 kg
Modèle Chariot de transport	caisson
charge	750 kg
pneumatiques	TPE
diamètres des pneus	200 mm

Pneus à roulements	roulement à billes
Surface de chargement Longueur	1200 mm
Largeur de la zone de chargement	780 mm
nombre d'étages	5
Hauteur de plancher 1	292 mm
Hauteur de plancher 2	582 mm
Hauteur du plancher 3	882 mm
Hauteur du plancher 4	1182 mm
Hauteur du plancher 5	1482 mm
Conforme aux normes ESD	non