

Chariot pliant, capacité de charge 600kg, barre de poussée rabattable, 850x500mm



Chariot pliable en tube d'acier et acier profilé soudés, revêtement par poudre bleu brillant RAL 5007. Surface de chargement en panneau de bois, surface décor hêtre. Barre de poussée rabattable sur la plate-forme. 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE (ne laisse pas de traces), moyeu à roulement à billes rainuré. Freins sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de plateforme).

Numéro d'article	WL60263
Fabricant	FETRA
Numéro d'article du fabricant	2500-K
Données du fabricant du GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen

Products for the electronic industry



	www.fetra.de
Longueur	975 mm
Largeur	509 mm
Hauteur	1057 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	bleu brillant
Couleur	bleu
Matériel	Tube d'acier, acier profilé, panneau en matériau dérivé du bois
Matériau (cadre)	tube d'acier
Batterie incluse	non
Type de dispositif de transport	chariots repliables
Capacité de charge	600 kg
Nombre de roulettes fixes	2
Nombre de roulettes pivotantes	2
Pneus	TPE
Diamètre du pneu	160 mm
Roulement (pneus)	roulement à billes
Épaisseur des pneus	40 mm
Longueur de la zone de chargement	850 mm
Largeur de la zone de chargement	500 mm
Hauteur de chargement	228 mm
Conforme aux normes ESD	non