

Carreau de sol ESD, X-Lock, gris, 497 x 497 x 7 mm, 1 pièce



Le carreau de mise à la terre ESD X-Lock de 7 mm est utilisé tous les 50 mètres carrés. Le carreau de mise à la terre peut être relié à la terre par un câble de mise à la terre à une fiche de mise à la terre ou à une barre de mise à la terre, conformément aux instructions de pose.

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001.
- PVC conforme à la réglementation REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La résistance de surface des dalles est comprise entre $3,0 \times 10^4$ ohms/m² et 3×10^6 ohms
- Connexion à la terre est comprise entre $3,6 \times 10^5$ Ohm et $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques

- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité

Numéro d'article	WL60399
Modèle	ECOTILE-16.1043
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	16.1043G / 7MM
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	497 mm
Largeur	497 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris (RAL 7015)
Couleur	gris
Batterie incluse	non
Système de connexion	X-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	7 mm
Type de surface	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Force
WL86038	5 mm
WL60399	7 mm
WL86196	10 mm