

Sachets de protection ESD/EMI DRY-PACK 106 µm, 102 x 152 mm, 100 pièces



Le sac de protection ESD/EMI de SafeGuard est scellable et peut être mis sous vide, et, grâce à sa conception multi-couches, protège de l'humidité les composants électroniques sensibles et présente une perméabilité définie à la vapeur d'eau. Le sac ESD comporte toujours la désignation de type, le symbole d'avertissement ESD, le symbole de recyclage, et le numéro de lot.

- Sachet de blindage avec protection contre l'humidité et perméabilité à la vapeur d'eau définie
- Effet de protection contre les décharges et champs électrostatiques
- Conforme à la norme MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Protection contre l'électricité statique < 10 nJ
- Peut être soudé, mis sous vide
- Impression standard : marquage ESD/EMI, symbole d'humidité, désignation du type, symbole de recyclage, n° de LOT.
- Résistance de surface typique $R_{pp} = 1 \times 10^{11}$ ohms
- Temps de décharge 1000V - 100V = < 0,02s
- MVTR = $\leq 0,0003 \text{ g}/100 \text{ in}^2/24 \text{ h}$

Numéro d'article	WL60863
Modèle	SG-BE-SI-VAK-106DP
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-BE-SI-VAK-106DP-152X102
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Largeur	102 mm
Hauteur	152 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	100 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	argent
Couleur	argenté
Batterie incluse	non
Résistance de fuite typique	1x10 ¹¹ Ohm
Épaisseur du film	106 µ
Fermeture à glissière	non
Propriétés de l'emballage	Emballage sous vide
Refermable	non
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Hauteur x Largeur
WL60863	152 mm x 102 mm
WL60865	305 mm x 254 mm
WL60866	457 mm x 406 mm
WL60857	508 mm x 254 mm
WL69317	600 mm x 800 mm
WL60864	762 mm x 102 mm