Sachet de protection ESD DRY-SHIELD, argent, 203 x 254 mm, 100 pièces

Le sachet de protection ESD DRY-SHIELD de Warmbier, aux dimensions 203 x 254 mm, peut être soudé et mis sous vide. Il offre une protection contre l'humidité et une perméabilité définie à la vapeur d'eau. La protection contre l'humidité est rendue possible par des multicouches composées d'un film polyoléfine dissipatif et d'un film polyester métallisé. Impression standard sur les sachets de protection ESD : désignation du type, symbole d'avertissement ESD, symbole de recyclage et numéro de lot. Conforme à la norme MIL-B81705 type 1 classe 1 et aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1.
• Sachets de protection avec protection contre l'humidité et perméabilité définie à la vapeur d'eau.
• Protection contre les décharges et champs électrostatiques
• Conforme à la norme MIL-B81705 Type 1 Class 1
• Blindage EMI > 40 db
• Protection contre les décharges électrostatiques < 10 nJ (Energy Test)
• Perméabilité à la vapeur d'eau définie grâce à une multicouche de film polyester conducteur, d'aluminium vaporisé et de film polyéthylène conducteur
• Peut être soudé
• Peut être mis sous vide
• Impression standard : marquage ESD, symbole d'humidité, désignation du type, symbole de recyclage, n° de LOT.

Numéro d'article	**WL61014**
Modèle	3710.DR.0810
Fabricant	WARMBIER
Numéro d'article du fabricant	3710.DR.0810
Données du fabricant du GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Largeur	254 mm
Hauteur	203 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	100 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	argent
Couleur	argenté
Matériel	Polyester

Résistance de fuite typique	10^9 - 10^{10} Ohm
Fermeture à glissière	non
Propriétés de l'emballage	Emballage sous vide
Refermable	non
Compatible pour salle blanche	non
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Hauteur x Largeur
WL61014	**203 mm x 254 mm**
WL61013	254 mm x 508 mm
WL60988	305 mm x 254 mm
WL60998	457 mm x 457 mm
WL60994	660 mm x 102 mm
WL60995	660 mm x 152 mm
WL60996	660 mm x 254 mm
WL60997	660 mm x 406 mm