

## Clé universelle pour armoires et systèmes de fermeture courants, 90 mm



Pour les systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'approvisionnement en gaz et en eau, la climatisation et la ventilation, l'industrie, la technique du bâtiment, etc. Neuf fermetures différentes en zinc moulé sous pression dans une seule clé. Avec chaîne amovible et mousqueton. Longueur totale du bras : 90 mm. - Capacité carré : 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm - Capacité double panneton : 3 - 5mm - Capacité demi-lune : 6mm - Capacité triangulaire : 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm

- Pour les systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'approvisionnement en gaz et en eau, la climatisation et la ventilation, l'industrie, la technique du bâtiment, etc.
- Neuf fermetures différentes en zinc moulé sous pression dans une seule clé
- Avec chaîne amovible et mousqueton
- Longueur totale du bras : 90 mm

Numéro d'article	WL61202
Modèle	00 11 06
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	00 11 06
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	160 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	15 mm
Longueur avec emballage	160 mm
Largeur avec emballage	85 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Volume avec emballage	0,204 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non