Pince combinée de force, noire atramentée, 180 mm



35% d'économie de force par rapport aux pinces combinées traditionnelles. Avec tranchants (dureté env. 63 HRC) pour une utilisation intensive. Travail plus facile grâce à la démultiplication optimisée. Couper plus facilement, saisir, plier et tirer avec force. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec zones de préhension pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC. - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,5mm - Valeurs de coupe du fil piano-électrique (diamètre) : Ø 2,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 11,5mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 16,0mm^2.

- Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
- Coupe plus facile, saisie, pliage et traction puissants
- Longs tranchants pour les câbles plus épais
- Avec zones de préhension pour le matériel plat et rond pour une utilisation polyvalente
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC

Numéro d'article	**WL61270**
Modèle	02 01 180
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	02 01 180
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	180 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	14 mm
Longueur avec emballage	206 mm

Largeur avec emballage	86 mm
Hauteur avec emballage	37 mm
Volume avec emballage	0,655 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 5746
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	180 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouverte de plastique
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm^2
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	11,5 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2,5 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61269	160 mm
WL61270	**180 mm**
WL41279	190 mm
WL61271	200 mm
WL61272	225 mm