

Pince combinée, noire atramentée, 160 mm



Avec zones de préhension pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour les câbles plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,1mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 10,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 16,0mm².

- Avec zones de préhension pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour les câbles plus épais
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC

Numéro d'article	WL61284
Modèle	03 01 160
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	03 01 160
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	160 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	206 mm

Largeur avec emballage	86 mm
Hauteur avec emballage	37 mm
Volume avec emballage	0,655 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 5746
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	160 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouverte de plastique
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	10 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,1 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61283	140 mm
WL61284	160 mm
WL61285	180 mm
WL61286	200 mm
WL61287	250 mm