

Pince universelle, chromée, isolée par immersion, empreinte VDE, 180 mm



Avec zones de préhension pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec lames pour fils souples et durs. Tranchants longs pour les câbles plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,4mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 12,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 16,0mm² - Certifié VDE : Oui

- Avec zones de préhension pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour les câbles plus épais
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC

Numéro d'article	WL61295
Modèle	03 07 180
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	03 07 180
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Longueur	185 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	31 mm
Longueur avec emballage	217 mm
Largeur avec emballage	76 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Volume avec emballage	0,645 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	180 mm
Description Tête	chromée
Prise (expression)	VDE isolée par immersion, testée VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	12 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2,2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,4 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61295	180 mm
WL61296	200 mm