Pince combinée pointue, noire atramentée, 145 mm



Petite pince combinée de force à mâchoire pointue... Pour tous les travaux d'installation et de réparation courants... particulièrement maniable : idéale pour travailler dans des zones de travail difficiles d'accès grâce à la forme de tête mince avec des mâchoires effilées (très résistantes à la torsion). Surface de préhension convexe d'un côté - pour saisir en toute sécurité des pièces plates. La rainure fraisée dans la zone de préhension permet de tenir et de tirer en toute sécurité de petites pièces comme des clous, des goupilles et des boulons. La pince combinée pointue fiable et polyvalente : pour les déplacements. Coupe facile grâce à l'articulation à haute démultiplication. Avec lames pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Longue durée de vie et pointes stables. - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,0mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 8,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 16,0mm^2.

- La pince combinée pointue fiable et polyvalente pour les déplacements
- Coupe facile grâce à l'articulation de force hautement démultipliée
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC
- Longue durée de vie et pointes stables

Numéro d'article	**WL61300**
Modèle	08 22 145
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	08 22 145

Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	156 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	213 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	49 mm
Volume avec emballage	0,783 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 5746
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Longueur de l'outil	145 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm^2
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	8 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61300	**nein**