

Pince combinée pointue, chromée, isolée, 145 mm



Petite pince combinée de force à mâchoire pointue... Pour tous les travaux d'installation et de réparation courants... particulièrement maniable : idéale pour travailler dans les zones de travail difficiles d'accès grâce à la forme de tête fine avec des mâchoires effilées (très résistantes à la torsion). Surface de préhension convexe d'un côté - pour saisir en toute sécurité des pièces plates. La rainure fraisée dans la zone de préhension permet de tenir et de tirer en toute sécurité de petites pièces comme des clous, des goupilles et des boulons. La pince combinée pointue fiable et polyvalente : pour les déplacements. Coupe facile grâce à l'articulation à haute démultiplication. Avec lames pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Longue durée de vie et pointes stables. - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,0mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 8,0mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 16,0mm² - Certifié VDE : Oui

- La pince combinée pointue fiable et polyvalente pour les déplacements
- Coupe facile grâce à l'articulation de force hautement démultipliée
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC
- Longue durée de vie et pointes stables

Numéro d'article	WL61303
Modèle	08 26 145
Fabricant	KNIPLEX

Numéro d'article du fabricant	08 26 145
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	156 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	177 mm
Largeur avec emballage	61 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,315 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Longueur de l'outil	145 mm
Description Tête	chromée
Prise (expression)	VDE isolée avec gaines multi-composants, testée VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	8 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article

Fixation pour protection antichute

Products for the electronic industry



WL61302

ja

WL61303

nein

