Pince à dénuder avec ressort d'ouverture, chromée, isolée, 160 mm



La pince à dénuder avec ressort d'ouverture, chromée, isolée, 160 mm de KNIPEX convainc par sa finition précise et sa grande fonctionnalité. Développé pour des applications professionnelles, cet outil permet de dénuder sans effort et proprement les conducteurs et les torons les plus divers. Pour conducteurs rigides, souples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc Section max. du conducteur Ø 5 mm ou 10 mm^2 Réglage facile au diamètre de fil ou de toron souhaité grâce à la vis moletée et au contre-écrou La construction robuste et la forme ergonomique assurent une manipulation confortable et une longue durée de vie. Un outil indispensable pour les électriciens, les techniciens et tous ceux qui souhaitent effectuer des travaux précis et efficaces dans le domaine du traitement des câbles.

• Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc, section de conducteur max. Ø 5 mm ou 10 mm^2.
• Réglage facile au diamètre de fil ou de toron souhaité grâce à une vis moletée et un contre-écrou

Numéro d'article	**WL61313**
Modèle	11 06 160
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	11 06 160
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

	www.knipex.de
Longueur	160 mm
Largeur	57 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	190 mm
Largeur avec emballage	65 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,371 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900 | IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
AWG	7
Valeur de dénudage (diamètre)	5 mm
Valeur de dénudage (mm^2)	10 mm^2
Longueur de l'outil	160 mm
Description Tête	chromé
Prise (expression)	VDE | isolée avec gaines multi-composants, testée VDE
Type de pince	pince à dénuder

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61312	ja
WL61313	**nein**