

## Pince à dénuder, chromée, isolée, 165 mm



La pince à dénuder, chromée, isolée 165 mm de KNIPEX convainc par sa finition précise et sa grande fonctionnalité. Développé pour les applications professionnelles, cet outil permet de dénuder sans effort et proprement les conducteurs et les torons les plus divers. Utilisation universelle : trous de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup> Avec pince coupante latérale pour couper les conducteurs, les fils, les petites vis et les clous Toutes les lames sont en outre trempées par induction à env. 61 HRC : pour une grande résistance à l'usure Poids inférieur de 30 % à celui de pinces comparables La construction robuste et la forme ergonomique assurent une manipulation confortable et une longue durée de vie. Un outil indispensable pour les électriciens, les techniciens et tous ceux qui souhaitent effectuer des travaux précis et efficaces dans le domaine du traitement des câbles.

- Utilisation universelle : trous de dénudage de précision pour conducteurs 0,75 - 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Avec pince coupante latérale pour couper les conducteurs, les fils, les petites vis et les clous
- Tous les tranchants sont en outre trempés par induction à env. 61 HRC : pour une grande résistance à l'usure
- Poids inférieur de 30 % à celui des pinces comparables

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numéro d'article              | WL61351   |
| Modèle                        | 13 46 165   |
| Fabricant                     | KNIPEX  |
| Numéro d'article du fabricant | 13 46 165   |
| Données du fabricant du GPSR  | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg |

www.knipex.de

|   |  |
|---|--|
| Longueur                                | 165 mm   |
| Largeur                                 | 57 mm  |
| Hauteur                                 | 27 mm  |
| Longueur avec emballage                 | 177 mm   |
| Largeur avec emballage                  | 61 mm  |
| Hauteur avec emballage                  | 30 mm  |
| Volume avec emballage                   | 0,315 dm <sup>3</sup>                                |
| Unité de vente                          | 1 pièce  |
| Unité de contenu                        | 1 pièce  |
| Type d'emballage                        | Paquet individuel                                    |
| Batterie incluse                        | non  |
| Normes                                  | DIN EN 60900   IEC 60900                             |
| Conforme RoHS                           | non  |
| Surface                                 | chromé   |
| VDE                                     | oui  |
| Conforme aux normes ESD                 | non  |
| Description Tête                        | chromée  |
| Prise (expression)                      | VDE   isolée avec gaines multicomposants, testée VDE |
| Valeur de coupe diamètre du fil (dur)   | 2,2 mm   |
| Valeur de coupe diamètre du fil (moyen) | 3,2 mm   |
| Type de pince                           | outil de dénudage                                    |