

Pince d'installation électrique, chromée, isolée, 200 mm



6 fonctions en une seule pince. Pince multifonctions pour l'installation électrique ; pour saisir des matériaux plats et ronds, plier, ébarber, couper des câbles, dénuder et sertir des embouts. Surfaces de préhension lisses à la pointe pour une préhension sans dommage des fils individuels ; surfaces de préhension profilées et trou de chalumeau pour la préhension des matériaux plats et ronds. Bords extérieurs marqués sur les surfaces de préhension pour le traitement des boîtes encastrées et l'ébavurage des trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Nid de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles avec lames de précision (trempées par induction) pour câbles Cu et Al jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forme mince pour une bonne accessibilité. Articulation vissée : marche précise et sans jeu de la pince. sur les modèles avec ressort d'ouverture intégré dans l'articulation, le cliquet activé maintient les lames fermées tout en conservant les autres fonctions. avec le mécanisme d'interverrouillage intelligent, on peut saisir sans ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé. - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 50mm² - Valeurs de dénudage pour fils individuels : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm² - Capacité millimètre carré : 0,5 - 2,5mm² - AWG : 1 / 0 - Certifié VDE : Oui

- Surfaces de préhension lisses à la pointe pour une préhension sans dommage des fils individuels
- Surfaces de préhension profilées et trou de chalumeau pour la préhension de matériaux plats et ronds
- Bord extérieur marqué sur les surfaces de préhension pour le traitement des boîtes encastrées et l'ébavurage des trous de passage
- Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 à 1,5 mm² et 2,5 mm².
- Nid de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm².
- Cisaille à câbles avec lames de précision (trempées par induction) pour câbles Cu et Al jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Forme mince pour une bonne accessibilité
- Articulation vissée : marche précise et sans jeu de la pince

Numéro d'article	WL61361
Modèle	13 96 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	13 96 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	255 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	20 mm
Longueur avec emballage	212 mm
Largeur avec emballage	67 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	3,571 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Forme de la mâchoire	plat
AWG	1 / 0
Profil de sertissage	Sertissage à mandrin
Valeur de dénudage en mm ²	0,75 – 2,5 mm ²
Longueur de l'outil	200 mm
Description Tête	chromée
Prise (expression)	VDE isolée avec gaines multi-composants, testée VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	50 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	15 mm
Type de pince	pince électronique

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61360	ja
WL61361	nein