

Pince à bec plat avec tranchant (pince radio), noir atramenté, 160 mm



Pince ronde plate avec tranchant Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins. Mâchoires plates et rondes, longues et pointues. Surfaces de préhension dentées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Pince avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'un dispositif antichute. - Forme : 0 - valeur de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2,5mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,6mm - épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,0mm - largeur de la pointe (E) : 3,0mm - épaisseur de la pointe (D1) : 2,5mm - longueur de la mâchoire (L3) : 50,0mm - largeur de la tête (W3) : 16,5mm

- Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins
- Mâchoires plates et rondes, longues et pointues
- Surfaces de préhension dentelées
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC

Numéro d'article	WL61403
Modèle	25 06 160 T
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	25 06 160 T
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

Products for the electronic industry



www.knipex.de

Longueur	170 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	21 mm
Longueur avec emballage	177 mm
Largeur avec emballage	61 mm
Hauteur avec emballage	29 mm
Volume avec emballage	0,306 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Épaisseur de la mâchoire	9 mm
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	ja
Forme de la mâchoire	plat-rond
Longueur de l'outil	160 mm
Description Tête	chromé
Prise (expression)	VDE, Tethered Tools isolées avec gaines multicomposants, testées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'une sécurité antichute
Longueur des mâchoires	50 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	1,6 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	2,5 mm
Type de pince	pince plate à becs ronds

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61403	ja
WL33537	nein

Products for the electronic industry

