

## Pince à circlips pour bagues intérieures dans les alésages, noire atramentée, 140 mm



Forme robuste, forgée. Pointes antidérapantes et solides. Pointes droites. DIN 5256 C ; pointes droites. - Forme : 1 - Capacité pour diamètre d'alésage : Ø 12 - 25mm - Pointes (diamètre) : Ø 1,3mm

- Forme robuste, forgée
- Pointes antidérapantes et stables

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL61497</b>
Modèle	44 11 J1
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	44 11 J1
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	140 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	152 mm
Largeur avec emballage	81 mm
Hauteur avec emballage	31 mm
Volume avec emballage	0,406 dm <sup>3</sup>

Products for the electronic industry



Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN 5256 C
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Diamètre (pointe)	1,3 mm
Longueur de l'outil	140 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouverte de plastique
Type de pince	pince à circlips

## Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Diamètre (pointe)
WL61496	140 mm	0,9 mm
<b>WL61497</b>	<b>140 mm</b>	<b>1,3 mm</b>
WL61498	180 mm	1,8 mm
WL61499	225 mm	2,3 mm
WL61500	320 mm	3,2 mm