Pince à circlips pour bagues intérieures dans les alésages, noire atramentée, 170 mm



Forme robuste, forgée. Pointes antidérapantes et solides. Pointes coudées. DIN 5256 D ; pointes coudées à 90°. - Forme : 2 - Capacité pour diamètres d'alésage : Ø 19 - 60mm - Pointes (diamètre) : Ø 1,8mm

- Forme robuste, forgée
- Pointes antidérapantes et stables

Numéro d'article	**WL61512**
Modèle	44 21 J21
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	44 21 J21
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	170 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume avec emballage	0,64 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN 5256 D
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Diamètre (pointe)	1,8 mm
Forme de la mâchoire	coudé
Angle de mors	90 °
Longueur de l'outil	170 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouverte de plastique
Type de pince	pince à circlips

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Diamètre (pointe)
WL61510	130 mm	0,9 mm
WL61511	130 mm	1,3 mm
WL61512	**170 mm**	**1,8 mm**
WL61513	215 mm	2,3 mm
WL61514	300 mm	3,2 mm