

Pince à circlips de précision pour bagues extérieures sur arbres, grise atramentée, 165 mm



Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle des pointes vissées. Avec pointes insérées pour un travail sûr. Résistance élevée en utilisation continue : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue. Articulation à visser précise et facile à utiliser. Forgées dans la masse. Grandes surfaces d'appui sur les pointes : pas de torsion des anneaux, montage facile. Tête de pince mince pour un accès optimal à la pièce à usiner. Ressort d'ouverture situé dans l'articulation, protégé et imperdable. Poignées recouvertes de plastique antidérapant. DIN 5254 B ; pointes coudées à 90°. avec limitation de l'écartement pour un montage conforme à la norme DIN 471. la vis de butée réglable empêche un étirement excessif des anneaux. - capacité pour diamètre d'arbre : Ø 19 - 60mm - forme : 4 - pointes (diamètre) : 1,8mm

- Haute résistance en utilisation continue, durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue
- Articulation à visser précise et facile à manipuler
- Forgé
- Grandes surfaces d'appui sur les pointes : pas de torsion des anneaux, montage facile
- Tête de pince mince pour un accès optimal à la pièce à usiner
- Ressort d'ouverture situé dans l'articulation, protégé et imperdable
- Poignées recouvertes de plastique antidérapant

N° d'article	WL61600
mannequin	49 41 A21
Fabricant	KNIPEX
Fabricant Numéro d'article	49 41 A21
Informations sur le fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
longueur	175 mm
largeur	36 mm
apogée	13 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume d'emballage	0,637 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
normes	DIN 5254 B
Conforme à la directive RoHS	non
Surface	gris atramenté
VDE	non
angle maxillaire	Mâchoires, coudées, 90
Conforme aux normes ESD	non
Diamètre de l'embout	1,8 mm
longueur de l'outil	165 mm
Caractéristique de la poignée	recouverte de plastique antidérapant
type de pince	pince à circlips

Autres versions

N° d'article	longueur de l'outil	Diamètre de l'embout
WL61598	130 mm	0,9 mm
WL61599	130 mm	1,3 mm
WL61600	165 mm	1,8 mm

WL61601

210 mm

2,3 mm

