

Pince coupante, noire atramentée, 200 mm



La forme de la tête permet un mouvement optimisé lors de la tension du nœud de tresse lors des travaux de montage. Avec lames pour fils doux et durs. Convient également pour torsader et couper le fil de ligature. Tranchants trempés, dureté des tranchants env. 61 HRC. - Valeurs de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,5mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,8mm - Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,0mm - Longueur de coupe mm (C) : 31mm

- Avec lames pour fil doux et dur
- Convient également pour torsader et couper le fil d'attache
- Tranchants trempés en supplément, dureté des tranchants env. 61 HRC

Numéro d'article	WL61631
Modèle	68 01 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	68 01 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	201 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	32 mm
Longueur avec emballage	229 mm
Largeur avec emballage	118 mm
Hauteur avec emballage	53 mm
Volume avec emballage	1,417 dm ³
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN ISO 5748
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	200 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes en bout
Description Tête	poli
Prise (expression)	recouvert de plastique
Longueur des tranchants	31 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2,8 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,5 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	4 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61629	160 mm
WL61630	180 mm
WL61631	200 mm
WL61632	280 mm